

附表十二

## 窄道式堆高機

| 試驗項目       |        | 1         | 2         | 3         |     | 4                         |
|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----|---------------------------|
| 安定度區分      |        | 前後安定度     |           | 左右安定度     |     |                           |
| 安定測試狀態     |        | 靜止        | 運行        | 靜止        |     | 運行                        |
| 負載         |        | 負載        | 負載        | 負載        | 無負載 | 無負載                       |
| 叉之升程       |        | 最高        | 300mm     | 最高        |     | 300mm                     |
| 桅桿或叉之傾斜度   |        | 垂直        | 後傾        | 後傾        |     | 後傾                        |
| 堆高機在平台上之位置 |        | 圖 B2 與 B6 | 圖 B3 與 B7 | 圖 B4 與 B8 |     | 圖 B5 與 B8                 |
| 平台之傾斜度     | 未滿 5 噸 | 4%        | 18%       | 6%        | 8%  | (15 + 1.4v) %(1) (最大 50%) |
|            | 5 噸以上  | 3.5%      | 18%       | 6%        |     | (15 + 1.4v) %(1) (最大 40%) |
|            | 10 噸以下 |           |           |           |     |                           |




圖 B2

圖 B3




圖 B4





圖 B5



V：最高速度 (km/h)

X-Y：平台之傾斜軸

M-N：堆高機之左右安定度軸

A-B：堆高機之縱向中心線

(1)  $v$  = 最大速度 km/h，無負載於平滑平坦的地面

AB = 堆高機縱向中心平面

XY = 測試平台旋轉軸

圖 B6




圖 B7




圖 B8

