

附表

種類	用途	調節黏度方式	揮發性有機物成分限值規定
A 類別	室內牆壁、天花板用塗料(六十度光澤度 $\leq$ 二十五)	水性型	不得超過 50(g/L)
		溶劑型	不得超過 50(g/L)
B 類別	室內牆壁、天花板用有光塗料(六十度光澤度 $>$ 二十五)	水性型	不得超過 100(g/L)
		溶劑型	不得超過 100(g/L)
C1 類別	室外牆壁用塗料	水性型	不得超過 100(g/L)
C2 類別	非透明類室外牆壁用塗料	溶劑型	不得超過 450(g/L)
C3 類別	透明類室外牆壁用塗料	溶劑型	不得超過 600(g/L)
備註：			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 室內牆壁、天花板用塗料(matt coatings for interior walls and ceilings) (A 類別)：用於室內牆壁及天花板，六十度光澤度二十五以下之塗料。</li> <li>2. 室內牆壁、天花板用有光塗料(glossy coatings for interior walls and ceilings) (B 類別)：用於室內牆壁及天花板，六十度光澤度超過二十五之塗料。</li> <li>3. 室外牆壁用塗料(coatings for exterior walls of mineral substrate) (C1 類別、C2 類別及 C3 類別)：用於室外石材、磚塊或水泥砂漿粉飾的牆面塗料。</li> <li>4. 室內牆壁、天花板用塗料(A 類別)、室內牆壁、天花板用有光塗料(B 類別)、室外牆壁用塗料(C 類別)等定義，係參考中華民國國家標準「CNS-15080 建築用塗料之揮發性有機化合物(VOC)最大限量值」之「2. 用語釋義」訂定。</li> </ol>			

本則命令之總說明及對照表請參閱行政院公報資訊網 (<http://gazette.nat.gov.tw/>)。